

Ламарини от жароустойчиви неръждаеми стомани

Арт. №	Марка DIN / ANSI	Повърхнина	Размери в мм	Брой листи	кг общо
1545	1.4828/309	2В / матова	1.0 x 1000 x 2000 мм	7	112.00
	жароуст.	студеновалцована	x 970	16 <i>кг/бр.</i>	
1546	1.4828/309	2В / матова	1.5 x 1000 x 2000 мм	5	120.00
	жароуст.	студеновалцована		24 <i>кг/бр.</i>	
1338	1.4828/309	2В / матова	2.0 x 1000 x 2000 мм	7	224.00
	жароуст.	студеновалцована		32 <i>кг/бр.</i>	
1348	1.4828/309	2В / матова	2.5 x 1000 x 2000 мм	3	120.00
	жароуст.	студеновалцована		40 <i>кг/бр.</i>	
1556	1.4828/309	2В / матова	3.0 x 1000 x 2000 мм	3	144.00
	жароуст.	студеновалцована	x 1540	48 <i>кг/бр.</i>	
1553	1.4828/309	1D	4 x 1000 x 2000 мм	4	256.00
	жароуст.	горещовалцована		64 <i>кг/бр.</i>	
1557	1.4828/309	1D	5 x 1000 x 2000 мм	3	286.00
	жароуст.	горещовалцована		80 <i>кг/бр.</i>	
1541	1.4841/310	1D	6 x 1000 x 2000 мм	3	288.00
	жароуст.	горещовалцована		96 <i>кг/бр.</i>	

Профили от жароустойчиви неръждаеми стомани

Арт. №	Марка DIN / ANSI	DIN/ Тип	Размери	Складова наличност	
				Брой пръти метри / общо	кг общо
3094	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 5 мм, HL= ~ 3,15 м	20 бр.	10.00
	жароуст.	калиброван Н9		63 <i>м</i>	
3091	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 6 мм, HL= ~ 3,195 м	48 бр.	33.30
	жароуст.	калиброван Н9		153 <i>м</i>	
3092	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 8 мм, HL= ~ 3,14 м	28 бр.	35.46
	жароуст.	калиброван Н9		102.2 <i>м</i>	
3095	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 10 мм, HL= ~ 3,14 м	18 бр.	34.53
	жароуст.	калиброван Н9		56.22 <i>м</i>	
3093	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 12 мм, HL= ~ 3,14 м	17 бр.	43.00
	жароуст.	калиброван Н9		58 <i>м</i>	
3098	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 14 мм, HL= ~ 3,06 м	17 бр.	62.15
	жароуст.	калиброван Н9		51.5 <i>м</i>	
3115	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 16 мм, HL= ~ 3.0 м	10 бр.	48.00
	жароуст.	калиброван Н9		30 <i>м</i>	
3188	1.4845/310S	Профил кръгъл	ф 20 мм, HL= ~3.17 м	15 бр.	126.00
	жароуст.	калиброван Н9		47.55 <i>м</i>	
3161	1.4841/310	Профил кръгъл	ф 22 мм, HL= ~ 3,02 м	5 бр.	44.00
	жароуст.	калиброван Н9		15.1 <i>м</i>	